



SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI LOGS IN PERETE, LUMINA DE PERETE DIN ALUMINIU, CU LED-URI, 2000K-3000K DIM LA CALD, DIN ALUMINIU / ALB,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 0.55 kg

BIG WHITE Pagina: 212

CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: margine posterioara

Asamblare Detalii: Perete

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 62,73 lm / W

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcusei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 250mA

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: BUSTENI IN

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h

Temperatura ambientală maximă: 50 ° C Descrie temperatura maximă care nu trebuie depășită, astfel încât speranța de viață a dispozitivului nu este influențată în mod negativ, și funcționarea continuă în mod optim atât timp cât este posibil.

temperatura ambientală minimă: -20 ° C Descrie temperatura minimă necesară, astfel încât speranța de viață a dispozitivului nu este influențată în mod negativ, și funcționarea continuă în mod optim atât timp cât este posibil.

Culoare: aluminiu

energie electrică: 11 W

Flux luminos: 690 lm

Latime: 10 cm

înălțime: 7 cm

Forma: pătrat

Material: Aluminiu

LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu înlocuibile

Pret: 937,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-logs-in-perete-lumina-de-perete-din-aluminiu-cu-led-uri-2000k-3000k-dim-la-cald-din-aluminiu-alb-171170>