



SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI SEDO 21 DE PERETE, ALB

Asamblare: Suprafata

Greutate neta: 2.15 kg

BIG WHITE Pagina: 220

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Asamblare Detalii: Perete

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 83,33 lm / W

Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 700mA

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: SEDO 21

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 30 kWh / 1.000h

Culoare: alb

energie electrica: 30 W

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 2500 lm

Latime: 89,5 cm

inaltime: 4 cm

Forma: patrat

Material: Aluminiu

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

Pret: 1.546,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-sedo-21-de-perete-alb-171353>