



NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNI EX9UE1+2 12.5R 4P

275

Depașit: NU

Capacitatea de stingere curenta:

Tip sistem TN-S: DA

Marime constructiva: 4 randuri modulare

Semnalizare de la distanță: DA

Siguranța fuzibila maxima: NU

Tip sistem IT: NU

Nivel tensiune de protecție L-N: 1.5

Semnalizare pe dispozitiv: Optic

Clasa de testare: Tip 1 + 2

Tip sistem TN-C-S: DA

Tensiune nominala AC: 275

Secțiunea maxima a conductorului flexibil (multifilar): 50

Tip sistem DC: NU

Numar poli: 4

Curentul de impuls (10/350): 12.5

Nivel tensiune de protecție N-PE: 1.5

Metoda de montare: în DIN 35 mm

Secțiunea maxima a conductorului solid (monofilar): 50

Coordonarea energiei de protecție in ceea ce privește echipamentul terminal : NU

Alt tip sistem: NU

Energie specifica (W/R): 156.25

Tip sistem TN: DA

Tip sistem TN-C: NU

Tip sistem TT: NU

Tensiune continua maxima AC: 275

Pret: 833,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiuni-ex9ue1-2-12-5r-4p-275-173403>