



NOARK INTRERUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA EX9M1S TM AC125 **3P**

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 3
Tip control: Extindere maneta
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare: 1250
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protec?ie (IP): IP20
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Tensiune nominala:
Tipul de conectare la circuitul general: Clema cadru
Motor inclus: NU
Curent nominal permanent Iu: 125
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 36
Montare pe ?ina DIN op?ionala: DA
Motor op?ional: DA
Setarea la suprasarcina:
Cu declan?are la minima tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Indicator disponibil de inchidere: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA
Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU
Pret: 568,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptoare-automate-in-carcasa-turnata-ex9m1s-tm-ac125-3p-175942>