



## NOARK INTERRUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA EX9M1P TM AC80 3P

Setarea la suprasarcina:

Montare pe ?ina DIN op?ionala: DA

Motor op?ional: DA

Cu declan?are la minima tensiune: NU

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Indicator disponibil de inchidere: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA

Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare: 800

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Numar poli: 3

Tip control: Extindere maneta

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Grad de protec?ie (IP): IP20

Tensiune nominala:

Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Curent nominal permanent Iu: 80

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 150

Tipul de conectare la circuitul general: Clema cadru

Motor inclus: NU

Pret: 1.710,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptoare-automate-in-carcasa-turnata-ex9m1p-tm-ac80-3p-175969>