



### NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6N SU20L 1600 3P

Protecție integrată pentru punerea la pământ: NU  
Tip control: Extindere maneta  
Reglajul la scurtcircuit fără temporizare:  
Număr de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0  
Număr poli: 3  
Grad de protecție (IP): IP20  
Număr de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0  
Număr de contacte auxiliare cu contacte normal închise: 0  
Tensiune nominală: 690  
Construcția dispozitivului: Dispozitiv încorporat  
Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU  
Curent nominal permanent I<sub>n</sub>: 1600  
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit I<sub>cu</sub> la 400 V, 50 Hz: 50  
Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare  
Motor inclus: NU  
Setarea la suprasarcină:  
Montare pe șina DIN opțională: NU  
Motor opțional: NU  
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontală  
Cu declanșare la minimă tensiune: NU  
Indicator disponibil de închidere: NU  
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA  
Preț: 10.441,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6n-su20l-1600-3p-176119>