



### NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6N SU20L 1250 4P

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0  
Grad de protecție (IP): IP20  
Tensiune nominala: 690  
Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat  
Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU  
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0  
Curent nominal permanent Iu: 1250  
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 50  
Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare  
Motor inclus: NU  
Setarea la suprasarcina:  
Montare pe șina DIN opționala: NU  
Motor opțional: NU  
Cu declanșare la minima tensiune: NU  
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala  
Indicator disponibil de inchidere: NU  
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA  
Protecție integrata pentru punerea la pamant: NU  
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:  
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0  
Numar poli: 4  
Tip control: Extindere maneta  
Pret: 9.375,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6n-su20l-1250-4p-176122>