



NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6N SU20L 1600 4P

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protecție (IP): IP20
Tensiune nominala: 690
Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Curent nominal permanent Iu: 1600
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 50
Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare
Motor inclus: NU
Setarea la suprasarcina:
Montare pe șina DIN opționala: NU
Motor opțional: NU
Cu declanșare la minima tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Indicator disponibil de inchidere: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA
Protecție integrata pentru punerea la pamant: NU
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 4
Tip control: Extindere maneta
Pret: 13.447,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6n-su20l-1600-4p-176123>