



NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6Q SU20L 1600 4P

Protecție integrată pentru punerea la pământ: NU
Reglajul la scurtcircuit fără temporizare:
Număr de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Număr poli: 4
Tip control: Extindere manetă
Număr de contacte auxiliare cu contacte normale deschise: 0
Grad de protecție (IP): IP20
Tensiune nominală: 690
Construcția dispozitivului: Dispozitiv încorporat
Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU
Număr de contacte auxiliare cu contacte normale închise: 0
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit I_{cu} la 400 V, 50 Hz: 70
Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare
Motor inclus: NU
Curent nominal permanent I_n: 1600
Setarea la suprasarcină:
Montare pe șina DIN opțională: NU
Motor opțional: NU
Cu declanșare la minimă tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontală
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA
Indicator disponibil de închidere: NU
Preț: 17.638,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6q-su20l-1600-4p-176131>