



## **NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6N SU20L 1250 3P MOD DC110**

Curent nominal permanent I<sub>n</sub>: 1250

Protecție integrată pentru punerea la pământ: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA

Grad de protecție (IP): IP20

Tip control: Extindere maneta

Reglajul la scurtcircuit temporizat:

Numar poli: 3

Tensiune nominala: 690

Montare pe șina DIN opționala: NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare

Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Indicator disponibil de inchidere: DA

Cu declanșare la minima tensiune: NU

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU

Motor opțional: NU

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit I<sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz: 50

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Motor inclus: DA

Setarea la suprascarcina:

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Pret: 10.348,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6n-su20l-1250-3p-mod-dc110-176154>