



NOARK MCCB CU DECLAN?ATOR ELECTRONIC EX9M6Q SU20L 1000 4P MOD DC220

Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare

Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Indicator disponibil de inchidere: DA

Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU

Cu declan?are la minima tensiune: NU

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 70

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Motor op?ional: NU

Setarea la suprasarcina:

Motor inclus: DA

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Curent nominal permanent Iu: 1000

Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA

Grad de protec?ie (IP): IP20

Reglajul la scurtcircuit temporizat:

Numar poli: 4

Tip control: Extindere maneta

Tensiune nominala: 690

Montare pe ?ina DIN op?ionala: NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Pret: 13.846,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6q-su20l-1000-4p->

