



## NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6Q SU20L 1600 4P MOD DC220

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU  
Cu declanșare la minima tensiune: NU  
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 70  
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0  
Motor opțional: NU  
Setarea la suprasarcina:  
Motor inclus: DA  
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:  
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala  
Curent nominal permanent Iu: 1600  
Protecție integrata pentru punerea la pamant: NU  
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA  
Grad de protecție (IP): IP20  
Reglajul la scurtcircuit temporizat:  
Numar poli: 4  
Tip control: Extindere maneta  
Tensiune nominala: 690  
Montare pe șina DIN opționala: NU  
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0  
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0  
Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare  
Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat  
Indicator disponibil de inchidere: DA  
Pret: 20.981,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6q-su20l-1600-4p->

