



NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6H SU20L 1000 3P MOD DC220

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU
Cu declanșare la minima tensiune: NU
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 100
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Motor opțional: NU
Setarea la suprasarcina:
Motor inclus: DA
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Curent nominal permanent Iu: 1000
Protecție integrata pentru punerea la pamant: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA
Grad de protecție (IP): IP20
Reglajul la scurtcircuit temporizat:
Numar poli: 3
Tip control: Extindere maneta
Tensiune nominala: 690
Montare pe șina DIN opționala: NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare
Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Indicator disponibil de inchidere: DA
Pret: 12.650,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6h-su20l-1000-3p->

