



NOARK MCCB CU DECLANȘATOR ELECTRONIC EX9M6H SU20L 1250 4P MOD DC220

Tensiune nominala: 690

Montare pe șina DIN opționala: NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Tipul de conectare la circuitul general: șurub conectare

Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Indicator disponibil de inchidere: DA

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU

Cu declanșare la minima tensiune: NU

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 100

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Motor opțional: NU

Setarea la suprasarcina:

Motor inclus: DA

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Curent nominal permanent Iu: 1250

Protecție integrata pentru punerea la pamant: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA

Grad de protecție (IP): IP20

Reglajul la scurtcircuit temporizat:

Numar poli: 4

Tip control: Extindere maneta

Pret: 17.766,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mccb-cu-declansator-electronic-ex9m6h-su20l-1250-4p->

