



NOARK INTERRUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA DC EX9MD1B TM **DC63 3P**

Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Tensiune nominala: 750
Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare
Motor inclus: NU
Curent nominal permanent Iu: 63
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 25
Montare pe ?ina DIN op?ionala: DA
Motor op?ional: DA
Setarea la suprasarcina:
Cu declan?are la minima tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Indicator disponibil de inchidere: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA
Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 3
Tip control: Extindere maneta
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protec?ie (IP): IP20
Pret: 1.972,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptoare-automate-in-carcasa-turnata-dc-ex9md1b-tm-dc63-3p-176284>