



NOARK EX9MV2S-PV/DC1500 225 IEC

Indicator disponibil de inchidere: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA

Protecție integrată pentru punerea la pământ: NU

Reglajul la scurtcircuit fără temporizare:

Număr de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Număr poli: 3

Tip control: Extindere maneta

Număr de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Grad de protecție (IP): IP20

Tensiune nominală: 1500

Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU

Număr de contacte auxiliare cu contacte normal închise: 0

Curent nominal permanent I_n: 225

Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit I_{cu} la 400 V, 50 Hz: 15

Tipul de conectare la circuitul general: Șurub conectare

Motor inclus: NU

Setarea la suprasarcină:

Montare pe șina DIN opțională: NU

Motor opțional: NU

Cu declanșare la minimă tensiune: NU

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontală

Pret: 2.115,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ex9mv2s-pv-dc1500-225-iec-176375>