



NOARK INTERRUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA DC EX9MD2N TM DC180 3P

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Grad de protecție (IP): IP20

Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Tensiune nominala: 750

Tipul de conectare la circuitul general: Țurub conectare

Motor inclus: NU

Curent nominal permanent I_n: 180

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit I_{cu} at 400 V, 50 Hz: 50

Montare pe șina DIN opționala: DA

Motor opțional: DA

Setarea la suprasarcina:

Cu declanșare la minima tensiune: NU

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Indicator disponibil de inchidere: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA

Protecție integrata pentru punerea la pamant: NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Numar poli: 3

Tip control: Extindere maneta

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Pret: 3.141,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptoare-automate-in-carcasa-turnata-dc-ex9md2n-tm-dc180-3p-176875>