



## NOARK INTERRUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA DC EX9MD2N TM DC125 4P4T

Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU

Numar poli: 4

Tip control: Extindere maneta

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Grad de protec?ie (IP): IP20

Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Tensiune nominala: 1000

Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Motor inclus: NU

Curent nominal permanent I<sub>u</sub>: 125

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit I<sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz: 50

Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare

Motor op?ional: DA

Setarea la suprasarcina:

Montare pe ?ina DIN op?ionala: DA

Cu declan?are la minima tensiune: NU

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Indicator disponibil de inchidere: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA

Pret: 4.047,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptoare-automate-in-carcasa-turnata-dc-ex9md2n-tm-dc125-4p4t-176885>