



NOARK INTERRUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA DC EX9MD2H TM DC250 4P4T

Cu declanșare la minima tensiune: NU
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Indicator disponibil de inchidere: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: DA
Protecție integrată pentru punerea la pământ: NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 4
Tip control: Extindere maneta
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Grad de protecție (IP): IP20
Construcția dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe șina DIN : NU
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Tensiune nominala: 1000
Tipul de conectare la circuitul general: șurub conectare
Motor inclus: NU
Curent nominal permanent I_u: 250
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit I_{cu} at 400 V, 50 Hz: 100
Montare pe șina DIN opționala: DA
Motor opțional: DA
Setarea la suprasarcina:
Pret: 6.458,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptoare-automate-in-carcasa-turnata-dc-ex9md2h-tm-dc250-4p4t-176896>