



NOARK INTRERUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA DC EX9MD3N TM DC315 3P

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0
Tensiune nominala: 750
Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat
Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU
Curent nominal permanent Iu: 315
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 50
Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare
Motor inclus: NU
Setarea la suprasarcina:
Montare pe ?ina DIN op?ionala: NU
Motor op?ional: DA
Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala
Cu declan?are la minima tensiune: NU
Indicator disponibil de inchidere: NU
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA
Protec?ie integrata pentru punerea la pamant: NU
Tip control: Extindere maneta
Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:
Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0
Numar poli: 3
Grad de protec?ie (IP): IP20
Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0
Pret: 3.886,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptoare-automate-in-carcasa-turnata-dc-ex9md3n-tm-dc315-3p-176906>