



NOARK INTRERUPTOARE AUTOMATE IN CARCASA TURNATA DC EX9MD4N TM DC500 3P

Setarea la suprasarcina:

Montare pe ?ina DIN op?ionala: NU

Motor op?ional: DA

Cu declan?are la minima tensiune: NU

Indicarea conexiunii la circuitul general: Parte frontala

Indicator disponibil de inchidere: NU

Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: DA

Protec?ie integrata pentr punerea la pamant: NU

Reglajul la scurtcircuit fara temporizare:

Numar de contacte auxiliare cu contacte basculante: 0

Numar poli: 3

Tip control: Extindere maneta

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal deschise: 0

Grad de protec?ie (IP): IP20

Tensiune nominala: 750

Construc?ia dispozitivului: Dispozitiv incorporat

Potrivit pentru montarea pe ?ina DIN : NU

Numar de contacte auxiliare cu contacte normal inchise: 0

Curent nominal permanent Iu: 500

Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu at 400 V, 50 Hz: 50

Tipul de conectare la circuitul general: ?urub conectare

Motor inclus: NU

Pret: 5.874,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreruptoare-automate-in-carcasa-turnata-dc-ex9md4n-tm-dc500-3p-176936>