



ELMARK RELEU TRIFAZIC PROTECTIE TENSIUNE MINIMA SI MAXIMA, PLUS PROTECTIE LA SUPRACURENT, MAX 63A

Ideal pentru protejarea instalatiilor electrice din locuinte sau orice cladire cu bransament trifazat maxim 63a

Caracteristici principale

Protectie la supra si sub tensiune, protectie la supra curent

-Contacte de forta incluse, nu necesita contactor

- releu trifazic cu protectie la minima si maxima tensiune.

-Domeniu reglaj tensiune 140-500V

-Domeniu reglaj curent 1-63A

- afisarea valorii reale a tensiunii si curentului instantaneu

- pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii

- programarea timpului de intarziere pentru pornire

- programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire

- afisarea tensiunii de la ultima declansare

- design modular pentru fixare pe sina DIN de 35 mm

Curentul nominal in sarcina activ 63A

Curentul maxim in sarcina activ 63A

tensiune masurata 140-300V 50Hz

Limita inferioara de oprire programabila 140-370V

Limita superioara de oprire programabila 390-500V

Timpul de oprire la limita superioara -1 secunde

Eroare voltmetru nu mai mult de 1%

Dimeniuni 72x90x66mm

Se monteaza pe sina DIN langa sigurantele automate

Pret: 407,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-trifazi-protectie-tensiune-minima-si-maxima-plus-protectie-la-supra-curent-max-63a>