



## GP BATTERIES STABILIZATOR TENSIUNE TRIFAZAT 380V 36KW 45(3X15)KVA 3X68A

Stabilizatoare de tensiune electromecanice SNI au performante ridicate ale eficienței energetice, stabilizări sporite precizie și rezistență bună împotriva supraîncălzirii. Avantajele menționate mai sus sunt apreciate în principal de clienții comerciali.

Stabilizator de tensiune servomotor 45KVA

TED 45KVA SBW

Putere (VA / W): 45000VA / 36000W

Dimensiuni echipament D x L x Î (mm): 600 x 520 x 1080

Dimensiuni cutie D x L x Î (mm): 650 x 570 x 1180

Greutatea echipamentului (kg): 175

Greutatea cutiei (kg): 190

Specificatii

Tehnologia servomotorului de compensare în trei faze

Trei afișaje digitale

Protecții complete: supratensiune și sub tensiune

Protecție electronică la suprasarcină și semnal sonor sonor

Protecție la supraîncălzire și semnal sonor

Protecție scurtcircuit prin întrerupere de intrare-întrerupător de aer-

Comutator manual de bypass izolat

Întârziere de ieșire selectabilă 6s / 180s

## Intrare

Gama largă de tensiune de intrare AC 242-520V

Gama de frecvență: 50Hz / 60Hz

Eficiență: > 98%

Conexiuni: bloc terminal

## Ieșire

Tensiune nominală de ieșire: 400V AC

Gama de frecvență: 50Hz

Eficiență: 98%

Timp de răspuns: Forma de undă: Undă sinusoidală pură

Factor de putere: 0,8

Capacitate de suprasarcină: 8 minute 150% / 4 minute 200% / 5 secunde 300%

Conexiuni: bloc terminal

## Caracteristici generale

Protecție completă: supratensiune / sub tensiune / suprasarcină / supraîncălzire

Tensiune / rezistență de izolație: 2000V / 60 secunde / > 5mOhm

Protecție la intrare / Nivel de zgomot: IP20 / Altitudine de operare: <1000m

Umiditate / temperatură de funcționare: 0 - 90% umezeală condens / 0 +40 grade celsius

Pret: 12.988,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stabilizator-tensiune-trifazat-380v-45-3x15-kva-3x68a-184941>