



**PALAZZOLI ALUPRES SWITCHED PRIZA DIN ALIAJ ALUMINIU CU INTERBLOCAJ
MECANIC SI SUPORT FUZIBIL 32A 3P+N+E 250/440-265/460V 60HZ 11H IP66/67/69**

Categoria opera?ional?: AC-23A / AC-3 32A - 460V

Dimensiuni: 125x335x170 mm

Tipul gaurei: F1

Temperatura camerei de depozitare min: -30 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Frecven??: 60hz.

Gradul de protec?ie: IP66 / IP67

Protec?ie suplimentar? de protec?ie: IP69 - IEC 60529

Polonezi: 3p + n +

Pozi?ia ceasului: 11h

Min. Amb. Temp.: -25 ° C

Max. Amb. Temp.: + 50 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 440-460V

Tensiune de izola?ie nominal?: 500V

Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)

L?ime: 125 mm

Curent nominal: 32a

Execu?ie: montare pe perete

Protec?ie: Fuse 14x51 Max 32A

Pret: 3.095,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/alupres-switched-priza-din-aliaj-aluminiu-cu-interblocaj-mecanic-si-suport-fuzibil-32a-3p-n-e-250-440-265-460v-60hz-11h-ip66-67-69-188272>