



PALAZZOLI X-TIGUA T54 24LED 203W RS3 IP66

Nr. LED: 24

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: 481x390x78mm-dimensiune m

Tipul gaurei: Plug 16A 2P IP67 EN 60309

Flux de ie?ire: 23880 lm

Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optic?: contrabeam axial? RS3

Flicker gratuit:

Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262

Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 8kV Diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 117,3 lm / w

Conductor Sec?iunea Max: 1,5mmq

Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)

CRI: CRI> = 70 (Toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via??: L80 / B20 @ 100.000H TA = 25 ° C

Culoare: gri RAL 7011

Diametru de strangere: 7-13mm

Frecven??: 50 / 60Hz

Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien??> 90% ?i transparen??> 95%

Gradul de protec?ie: IP66

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Temperatura de culoare: 4000 k

Unitatea de alimentare: Dimmable electronice

Shift de culoare: 5 Pasul Macadam

Flux luminos (TJ = 25 ° C): 31320 lm

Min. Amb. Temp.: -30 ° C

Max. Amb. Temp.: + 45 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 220V-240V

Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)

Curent de conducere LED: 700

Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat

Factorul de putere:> 0,98

Outfit: Cablu cu dop de alimentare

Putere pe etichet? (iluminat): max 203W

Sistem de control / Dimming: contron la distan?? la cerere

Putere de iluminat: 203 W

Pret: 9.759,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/x-tigua-t54-24led-203w-rs3-ip66-189870>