



PALAZZOLI META150 HE LAMPA SUSPENDATA DALI 112LED 129W DIFFUSOR
GLASS OPTIC BEAM ANGLE DIFFUSED COMFORT IP66/67

Nr. LED: 112

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: O480x75mm.

Indexul UGR:

Tipul gaurei: 5 Conector poli

Flux de ie?ire: 18.318 lm

Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: simmetrica diffondente confort 88 °

Flicker gratuit:

Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262

Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 6kV Diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 142 lm / w

Sec?iunea de conductor Max: 2,5 mmqq

Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)

CRI: CRI > = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via??: L90 B10 @ 230.000H TQ = 25 ° C

Culoare: gri RAL 7011

Diametru de strangere: min 7 mm; Max 13 mm.

Frecven??: 0/50 / 60Hz

Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien?> 90% ?i transparen?> 95%

Gradul de protec?ie: IP66 / IP67

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,5 m

Temperatura de culoare: 4000 K

Unitate de alimentare: electronic?
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 21,900 lm
Min. Amb. Temp.: -30 ° C
Max. Amb. Temp.: + 50 ° C
Tensiune de operare evaluat?: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Material de fabricare: aliaj de aluminiu (EN 46100)
LED curent de conducere: 800
Sistem de montare: Carlig rapid pentru lan?
Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere:> 0,95
Outfit: Carlig rapid, conector de alimentare
Putere pe etichet? (iluminare): max 134 W
Sistem de control / Dimming: DALI
Func?ia de urgen??: Ob?inerea cu UPS / DALI
Putere de iluminat: 129 W
Pret: 3.767,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/meta150-he-lampa-suspendata-dali-112led-129w-difusor-glass-optic-beam-angle-diffused-comfort-ip66-67-190226>