



PALAZZOLI META150 HE LAMPA SUSPENDATA DALI 168LED 181W DIFFUSOR
GLASS OPTIC BEAM ANGLE MEDIUM IP66/67

Nr. LED: 168

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: O480x75mm.

Indexul UGR:

Tipul gaurei: 5 Conector poli

Flux de ie?ire: 26.064 lm

Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: mediu simetric

Flicker gratuit:

Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262

Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 6kV Diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 144 lm / w

Sec?iunea de conductor Max: 2,5 mmqq

Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)

CRI: CRI > = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via??: L90 B10 @ 230.000H TQ = 25 ° C

Culoare: gri RAL 7011

Diametru de strangere: min 7 mm; Max 13 mm.

Frecven??: 0/50 / 60Hz

Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien?> 90% ?i transparen?> 95%

Gradul de protec?ie: IP66 / IP67

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,5 m

Temperatura de culoare: 4000 K

Unitate de alimentare: electronic?

Shift de culoare: 3 Pasul Macadam

Flux luminos (TJ = 25 ° C): 31,700 lm

Min. Amb. Temp.: -30 ° C

Max. Amb. Temp.: + 50 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC

Material de fabricare: aliaj de aluminiu (EN 46100)

LED curent de conducere: 800

Sistem de montare: Carlig rapid pentru lan?

Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat

Factorul de putere:> 0,95

Outfit: Carlig rapid, conector de alimentare

Putere pe etichet? (iluminare): Max 199 W

Sistem de control / Dimming: DALI

Func?ia de urgen??: Ob?inerea cu UPS / DALI

Putere de iluminat: 181 W

Pret: 4.627,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/meta150-he-lampa-suspendata-dali-168led-181w-difusor-glass-optic-beam-angle-medium-ip66-67-190232>