



PALAZZOLI SERIES META LAMPA SUSPENDATA 12LEDS GLASS DIFFUSER **ROSYMMETRICAL WIDE BEAM OPTIC EMERGENCY IP66/IP67**

Nr. LED: 12

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: O480x75mm.

Flux de urgen??: 770 lm

Tipul gaurei: 5 Conector poli

Flux de ie?ire: 14439 lm

Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: Rotosymm. Wide 110.

Flicker gratuit:

Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262

Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 6kV Diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 108,6 lm / w

Conductor Sec?iunea Max: 1,5 mmqq

Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)

CRI: CRI > = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via??: L80 / B20 @ 110.000H TQ = -30 ° + 40 ° C

Culoare: gri RAL 7011

Diametru de strangere: min 7 mm; Max 13 mm.

Frecven??: 50 / 60Hz

Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien?> 90% ?i transparen?> 95%

Gradul de protec?ie: IP66 / IP67

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Temperatura de culoare: 4000 K

Unitate de alimentare: electronic?

Shift de culoare: 4 Pasul Macadam

Flux luminos (TJ = 25 ° C): 17640 lm

Min. Amb. Temp.: -30 ° C

Max. Amb. Temp.: + 40 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 220V-240V

Material de fabricare: aliaj de aluminiu (EN 46100)

Curentul de conducere LED: 900

Sistem de montare: Carlig rapid pentru lan?

Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat

Factorul de putere:> 0,95

Outfit: carlig rapid, conector de alimentare, kit de urgen??

Putere pe etichet? (iluminare): max 134 W

Sistem de control / Dimming: Dimming 1-10V

Func?ie de urgen??: Kit de baterie, Durata 1 / 3H Reinc?rca?i 24h

Putere de iluminat: 133 W

Pret: 3.767,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/series-meta-lampa-suspendata-12leds-glass-diffuser-rotosymmetrical-wide-beam-optic-emergency-ip66-ip67-190254>