



PALAZZOLI RINOLED RETROFIT L690 GLASS 26W COMFORT WIDE BEAM IP66

Nr. LED: 48

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: 690x200x60mm.

Indexul UGR:

Tipul gaurei: blocul terminalului 2p + t

Flux de ie?ire: 3562 lm

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: simetrica difondente confort 88 °

Flicker gratuit:

Protec?ia la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 137 lm / w

Conductor Sec?iunea Max: 1,5 mmqq

CRI: CRI> = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via?: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C

Frecven??: 0/50 / 60Hz

Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien?> 90% ?i transparen?> 95%

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Temperatura de culoare: 4000 k

Unitate de alimentare: electronic?

Shift de culoare: 3 Pasul Macadam

Flux luminos (TJ = 25 ° C): 4100 lm

Min. Amb. Temp.: -30 ° C

Max. Amb. Temp.: + 45 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC

Curent de conducere LED: 500

Factorul de putere:> 0,95

Putere pe etichet? (iluminare): max 26w
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Putere de iluminat: 26 W
Pret: 1.478,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rinoled-retrofit-l690-glass-26w-comfort-wide-beam-ip66-190344>