



## **PALAZZOLI RINOLED RETROFIT L1300 GLASS 52W COMFORT WIDE BEAM IP66**

Nr. LED: 96

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: 1300x200x60 mm

Indexul UGR:

Tipul gaurei: blocul terminalului 2p + t

Flux de ie?ire: 7072 lm

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: simetrica difondente confort 88 °

Flicker gratuit:

Protec?ia la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 136 lm / w

Conductor Sec?iunea Max: 1,5 mmqq

CRI: CRI> = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via??: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C

Frecven??: 0/50 / 60Hz

Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien?> 90% ?i transparen?> 95%

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Temperatura de culoare: 4000 K

Unitate de alimentare: electronic?

Shift de culoare: 3 Pasul Macadam

Flux luminos (TJ = 25 ° C): 8200 LM

Min. Amb. Temp.: -30 ° C

Max. Amb. Temp.: + 45 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC

Curent de conducere LED: 500

Factorul de putere:> 0,95

Putere pe etichet? (iluminare): max 52W  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Putere de iluminat: 52 W  
Pret: 1.891,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rinoled-retrofit-11300-glass-52w-comfort-wide-beam-ip66-190345>