



PALAZZOLI RINO STAINLESS STEEL-GLASS LIGHTING FIXTURE 2X28W WITH SYMMETRICAL REFLECTOR IN ALUMINIUM AND ELECTRONIC POWER SUPPLY 230VAC/DC 50HZ G5 T5

Puterea lămpii: 2x28W

Tipul lămpii: G5

Tip sursă de lumină: T5

Dimensiuni: 1300x200x100 mm

Indexul UGR:

Tipul gaurei: M20

Tipul de tratament: finisaje naturale

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: simetrică

Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262

Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm²

Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)

Diametru de strângere: min 7 mm; Max 14 mm.

Frecvență: 0/50 / 60Hz

Tipul opticelor: reflector de aluminiu ultra luminos

Gradul de protecție: IP66 / IP67

Tip difuzor: sticlă transparentă temperată

Unitate de alimentare: electronică

Min. Amb. Temp.: -25 ° C

Max. Amb. Temp.: + 50 ° C

Tensiune de operare evaluată: 220V-240V

Material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 304

Sistem de montare: fixare pe fund

Sistem de control / Dimming: Standard On-off

Pret: 2.010,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rino-stainless-steel-glass-lighting-fixture-2x28w-with-symmetrical-reflector-in-aluminium-and-electronic-power-supply-230vac-dc-50hz-g5-t5-190393>