



**PALAZZOLI RINO PAINTED STEEL-POLYCARBONATE LIGHTING FIXTURE 2X36W  
WITH WHITE REFLECTOR AND ELECTRONIC POWER SUPPLY 230VAC/DC 50HZ  
G13 T8**

Puterea lămpii: 2x36W

Tipul lămpii: G13

Tip sursă de lumină: T8

Dimensiuni: 1300x200x100 mm

Indexul UGR:

Tipul gaurei: M20

Tipul de tratament: Zincliplate

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: simetrică

Rezistența la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262

Secțiunea de conductor Max: 2,5 mm<sup>2</sup>

Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)

Culoare: Alb Ral 9016

Diametru de strângere: min 7 mm; Max 14 mm.

Frecvență: 0/50 / 60Hz

Tipul optica: reflector alb RAL9016

Gradul de protecție: IP66

Difuzor Tip: Policarbonat stabilizat UV stabilizat

Unitate de alimentare: electronică

Min. Amb. Temp.: -25 ° C

Max. Amb. Temp.: + 50 ° C

Tensiune de operare evaluată: 220V-240V

Material de fabricație: oțel zincat și vopsit

Sistem de montare: fixare pe fund

Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat

Sistem de control / Dimming: Standard On-off

Pret: 1.279,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rino-painted-steel-polycarbonate-lighting-fixture-2x36w-with-white-reflector-and-electronic-power-supply-230vac-dc-50hz-g13-t8-190430>