



## **PALAZZOLI LED TUNNEL PROJECTOR WITH AXIALLY SYMMETRICAL AND TRANSVERSALLY SYMMETRICAL OPTICS PS3 IP66**

Nr. LED: 9

Tip surs? de lumin?: Module LED

Tipul gaurei: Plug 16A 2P IP67 EN 60309

Flux de ie?ire: 9360 lm

Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironic?

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: axial? ?i trans. Symm. PS3.

Flicker gratuit:

Rezisten?a la ?oc: IK08 al doilea IEC / EN 62262

Protec?ia impotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 8kV Diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 124,8 lm / w

Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)

CRI: CRI> = 70 (Toleran?e tipice conform EN62717)

Tim? de via??: L80 / B20 @ 100.000H TA = 25 ° C

Culoare: gri RAL 7011

Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-imb?tranire ?i UV cu eficien??> 90% ?i transparen??> 95%

Gradul de protec?ie: IP66

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Temperatura de culoare: 4000 k

Shift de culoare: 5 Pasul Macadam

Flux luminos (TJ = 25 ° C): 11745 lm

Min. Amb. Temp.: -30 ° C

Max. Amb. Temp.: + 45 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 220V-240V

Material de fabricare: aliaj de aluminiu de coper redus (EN 44300)

Curent de conducere LED: 700

Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat

Factorul de putere: > 0,98

Outfit: Cablu cu dop de alimentare

Putere pe etichetă (iluminare): max 75W

Sistem de control / Dimming: control la distanță la cerere

Putere de iluminat: 75 W

Pret: 2.719,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/led-tunnel-proiector-with-axially-symmetrical-and-transversally-symmetrical-optics-ps3-ip66-190515>