



PALAZZOLI RINO-LED-EX LIGHTING FIXTURE STAINLESS STEEL-GLASS L690MM 2750LM WIDE OPTICS EMERGENCY 1H 3GD

Caracteristici de urgen?: X 1 E 60

Nr. LED: 64

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: 690x200x100 mm

Flux de urgen?: 962 lm

Tipul g?urii: bloc de borne cu gland? de cablu M20

Flux de ie?ire: 2468 lm

Tipul de tratament: finisaje naturale

Temperatura camerei de depozitare min: 0 ° C

Temperatura camerei de depozitare Max: + 50 ° C

Optica: l??ime simetric? 110 °

Flicker gratuit:

Rezisten?a la ?oc: IK09 al doilea IEC / EN 62262

Protec?ia la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 129,9 lm / w

Sec?iunea de conductor Max: 2,5 mm²

Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)

CRI: CRI_> = 80 (toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via?: L80 / B20 @ 50.000H TQ = 25 ° C

Diametru de strangere: min 10 mm; Max 14 mm.

Frecven?: 50 / 60Hz

Tipul opticelor: reflector de aluminiu ultra luminos

Gradul de protec?ie: IP66

Difuzor Tip: sticl? extraclear? de 4 mm

Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m

Temperatura de culoare: 4000 K

Unitate de alimentare: electronic?
Shift de culoare: 5 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 2750 lm
Tensiune de operare evaluat?: 220V-240V
Material de fabrica?ie: o?el inoxidabil AISI 304
LED curent de conducere: 370
Sistem de montare: carlig dublu
Factorul de putere:> 0,95
Outfit: Glanda de cablu ATEX M20
Putere pe etichet? (iluminare): max 19w
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Func?ia de urgen??: Durata intern? a bateriei 1H Reinc?rca?i 24h
Putere de iluminat: 19 W
Pret: 2.439,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rino-led-ex-lighting-fixture-stainless-steel-glass-1690mm-2750lm-wide-optics-emergency-1h-3gd-190592>