



PALAZZOLI RINO NV PAINTED STEEL-POLYCARBONARECORP DE ILUMINAT NAVAL L690MM LED 20W

Nr. LED: 50

Tip surs? de lumin?: Module LED

Dimensiuni: 690x200x100 mm

Tipul g?urii: bloc de borne cu gland? de cablu M20

Flux de ie?ire: 2123 lm

Tipul de tratament: Zincliplate

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: Simetric Wide

Flicker gratuit:

Rezisten?a la ?oc: IK09 al doilea IEC / EN 62262

Protec?ia la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferen?ial

Eficien?a de ie?ire: 106 lm / w

Sec?iunea de conductor Max: 2,5 mmqq

Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)

CRI: CRI> = 90 (toleran?e tipice conform EN62717)

Timp de via??: L80 / B20 @ 50.000H TQ = 25 ° C

Culoare: Alb Ral 9016

Diametru de strangere: min 7 mm; Max 15 mm.

Frecven??: 0/50 / 60Hz

Gradul de protec?ie: IP66 / IP67

Tip difuzor: policarbonat transparent

Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m

Temperatura de culoare: 4000 K

Unitate de alimentare: electronic? pornire / oprire

Shift de culoare: 3 Pasul Macadam

Flux luminos (TJ = 25 ° C): 2200 LM

Min. Amb. Temp.: -25 ° C

Max. Amb. Temp.: + 50 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 180V-260V

Material de fabrica?ie: o?el zincat ?i vopsit

LED curent de conducere: 400

Sistem de montare: fixare dubl? cu ?tifturi

Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat

Factorul de putere:> 0,95

Putere pe etichet? (iluminat): max 20W

Sistem de control / Dimming: Standard On-off

Putere de iluminat: 20 W

Pret: 1.655,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rino-nv-painted-steel-polycarbonarecorp-de-iluminat-naval-1690mm-led-20w-190658>