



PALAZZOLI RINO NV PAINTED STEEL-POLYCARBONARECORP DE ILUMINAT NAVAL L690MM EMERGENCY 1H FOR TUBES T5 1+1X24W

Puterea l?mpii: (1 + 1) x24W

Tipul l?mpii: G5

Tip surs? de lumin?: T5

Dimensiuni: 690x200x100 mm

Tipul g?urii: bloc de borne cu gland? de cablu M20

Tipul de tratament: Zincliplate

Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C

Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C

Optica: Simetric Wide

Rezisten?a la ?oc: IK09 al doilea IEC / EN 62262

Sec?iunea de conductor Max: 2,5 mm²

Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)

Culoare: Alb Ral 9016

Diametru de strangere: min 7 mm; Max 15 mm.

Frecven??: 0/50 / 60Hz

Gradul de protec?ie: IP66 / IP67

Tip difuzor: policarbonat transparent

Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m

Unitate de alimentare: electronic? cu kit de urgen?? extern

Min. Amb. Temp.: -25 ° C

Max. Amb. Temp.: + 50 ° C

Tensiune de operare evaluat?: 180V-260V

Material de fabrica?ie: o?el zinclat ?i vopsit

Sistem de montare: fixare dubl? cu ?ifturi

Finisarea suprafe?ei: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat

Factorul de putere:> 0,90

Sistem de control / Dimming: Standard On-off

Funcția de urgență: Durata internă a bateriei 3H Reîncărcarea 24h

Pret: 2.827,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rino-nv-painted-steel-polycarbonarecorp-de-iluminat-naval-1690mm-emergency-1h-for-tubes-t5-1-1x24w-190679>