



F&F TELECOMANDA FW-RC10

Telecomanda cu 10 butoane.

F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri *. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmisatoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda.

Intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca. Dispozitive ale sistemului F & Wave Transmisatoarele Receptoare cutie O60 DIN Rail.

Releu unic montat la spalare FW-R1P FW-R1D

FW-RC5 Releu dublu FW-R2P FW-R2D

Telecomanda Universal Dimmer FW-D1P FW-D1D

FW-RC4 controler cu roller-orb FW-STR1P FW-STR1D

FW-RC10 Controler LED cu doua canale FW-LED2P FW-LED2D * Transmisator de telecomandie TEN-Buton;

* Cooperarea cu Transmisatoarele de Control La Distanta Ale Sistemului F & Wave;

* ABILITATEA DE A CONTROLA ORICE NUaR DE RECEPTARE;

* FUNCTIONALITATE ON / OFF (comutabil bistable) cu receptor: FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

* Ridicati / Coborati Functionaionalitatea cu cilindru cu receptoare: FW-STR1P, FW-STR1D;

* DIM / UsUREAZa FUNCTIONALITALA DE ILUMINARE cu Receptoria: FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D. Tensiunea Sursei de Alimentare 3 V

Numarul de canale 10

Transmisator de functii

Frecventa Radio 868 MHz

Tipul Bareriei 2032 (Litiu)

Temperatura de Lucru $-25 \div 50$ ° C

DIMENIUNI 44 mm x 149 mm x 44 mm

Pret: 233,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-fw-rc10-191353>