



F&F UNIVERSAL DIMMER FW-D1P

Universal Dimmer 230 V AC.

F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri *. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmisoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda. Intervalul de operare intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca.

Dispozitive ale sistemului F & Wave Transmisoare Receptoare cutie O60
DIN Rail.

Releu unic montat la spalare FW-R1P FW-R1D

FW-RC5 Releu dublu FW-R2P FW-R2D

Telecomanda Universal Dimmer FW-D1P FW-D1D

FW-RC4 controler cu roller-orb FW-STR1P FW-STR1D

FW-RC10 Controler LED cu doua canale FW-LED2P FW-LED2D * Dimmer Universal 230 V AC
(Functionarea cu Becuri de Lumina Dimmabila);

* Cooperarea cu Transmisoarele de Control La Distanta Ale Sistemului F & Wave;

* ABILITATEA DE A CONTROLA DE LA PaNA LA 8 Transmisatori;

* Control local - ABILITAYA DE A CONTROLA DIMMER DIMMER UTILIZAREA Orice Buton Monostabil (de Exemplu: Butonul Bell);

* START SOFT - COMUNTOR DE ILUMINAT (Pornit / Oprit);

* DIMENIUNE MICa A INCINTEI;

* Terminare cu surub pentru o Instalare Usoara Intr-o Cutie O60;

* Retransmiterea Comenzilor de la Transmisator - Capacitatea de a Creste Gama de Telecomanda;

* CONSUM REDUS DE ENERGIE - COSTUL SCaZUT DE FUNCTIONARE;

* Protectie Termica Electronica Incorporata pentru a preveni deteriorarea in Cazul Inarcarii Excesive A

Dimmerului. Tensiunea Sursei de Alimentetare 85 ÷ 265 V AC / DC

Numar de canale 1

Functia dimmer 230 V

Controlul Intrarilor 1.

Semnal de control l lub n n

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Frecventa Radio 868 MHz

Suprasarcina de iesi 180 W

Blocuri termale termale de 2,5 mm²

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Consumul de Energie Care SE TREZE^sTE / DE LUCRU 0,25 W / 0,4 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 65 ° C

DIMENIUNI 43 mm x 48 mm x 20 mm

Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 215,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/universal-dimmer-fw-d1p-191354>