



F&F BUTONUL DE COMUTARE RADIO FW-WS1

Comutatorul de perete radio 1-buton.

F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri *. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmisatoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda.

Intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca. Dispozitive de sistem F & Wave Receptoare de transmisatoarele O60 cutie DIN Rail.

Releu unic montat la spalare FW-R1P FW-R1D

FW-RC4-AC, Releu dublu FW-RC5 FW-R2P FW-R2D

Telecomanda UNIWERSAL DIMMER FW-D1P FW-D1D

FW-RC4, FW-RC10 controler orb FW-STR1P FW-STR1D

Butoane de perete Controler cu LED-uri duale FW-LED2P FW-LED2D

FW-WS1, FW-WS2, FW-WS3 * Transmisator de control la distanta de 1 buton;

* Functionineaza cu receptoare de control la distanta f & val;

* ABILITATEA DE A CONTROLA ORICE NUaR DE RECEPTARE;

* ON / OFF (Comutant Bi-Stabil) cu receptor: FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

* Ridicati / coborati cu cilindrul orb cu receptoarele fw-str1p, fw-str1d;

* Dim / Lumineaza Iluminatul cu receptoryle FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

* INSTALAREA NU este o Cutie Montata La Culoare. Tensiunea Sursei de Alimentare 3 V

Transmisator de functii

Frecventa Radio 868 MHz

Tipul Bareriei 2032 (Litiu)

Temperatura de Lucru 5 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 86 mm x 86 mm x 15 mm

Pret: 134,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/butonul-de-comutare-radio-fw-ws1-191363>