



F&F ENERGIE ELECTRICA METER LE-01MB

Parametrii de masurare electrica si retele electrice cu o singura faza, bidirectionala, cu patru cai, cu patru cai, conforme cu Directiva MID, interfata de comunicare M-Bus.

Scop

LE-01MB este un metru de electricitate calibrat static (electronic) cu curent alternativ monofazat in sistem direct. Se utilizeaza pentru indicarea si inregistrarea energiei electrice colectate si a parametrilor retelei de alimentare cu posibilitatea citirii de la distanta a indicatiilor prin intermediul unei retele standard cu cablu M-Bus. Configuratia contorului are loc prin intermediul meniului de configurare disponibil de pe panoul frontal si prin portul de comunicare, in conformitate cu functiile de programare M-Bus * 1-faza

- * Doua-Way (4-cadran)
- * 100 O Masuratoare directa
- * Indicare kwh / kvar (descarcata / breata)
- * Indicare parametrice retelei
- * Compatibilitate cu mijlocul
- * Protocolul M-Bus
- * Iesirea pulsulu.
- * Afisaj lcd cu iluminare multifunctionala
- * Protectia prin parola cu parola Tastagi o singura fals

Porturi M-Autobuz

Protocolul de Comunicare M-AutoBuz

Compatibilitate Dyrektywa Mid 2004/22 / CE, NR Certificatu 0120 / SGS0214

Tensiunea de Referinta 230 V AC

Curentul vindecator 5:00 am

Curent Maxim 100 a

CURRENTUL MINIM MaSURAT 0,02 A

Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.

Domeniul de APLICARE AL INDICATIIEI ABACULUI 0 ÷ 99999,99 kWh

Constanta Constanta 1, 10, 100, 1000 IMP / KWh Lub 1, 10, 100, 1000 IMP / Kvarh

Semnalul de citire 2 x LED

CLASA DE PREZIZIE B.

Frecventa Nominal De 50 Hz

Protectia Izolatiei Clasa Clasei II

Iesire Puls KWh / Kvarh 2 x Otwarty Kolektor

Tensiunea de Conectare KWh / Kvarh Maks. 27 V dc.

Conexiune curent KWh / kvarh max. 27 ma.

Timpul de Impuls KWh / Kvarh 60, 100, 200 ms

Tensiunea Masurata 176 ÷ 276V AC

Supraolicitati $30 \times I_{max} / 10$ ms

Conexiuni de impulsuri si borne de surub de comunicatie 1,5 mm²

CONEXIUNI DE TENSIUNE si TENSIUNEA LERENT surub 16 mm²

Temperatura de Lucru -20 ÷ 55 ° C

Modul Dimensiuni 2 (35 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protectie Marking IP51

Pret: 400,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/energie-electrica-meter-le-01mb-191395>