



### **F&F ENERGIE ELECTRICA METER LE-03MB**

Trei faze, directe, bidirectionale, de masurare a parametrilor electricitatii si a retelei de retea, conforme cu Directiva MID, interfata de comunicare M-Bus.

LE-03MB este un metru de electricitate calibrat static (electronic) cu curent alternativ monofazat sau trifazat intr-un sistem direct. Se utilizeaza pentru indicarea si inregistrarea energiei electrice colectate si a parametrilor retelei de alimentare cu posibilitatea citirii de la distanta a indicatiilor prin intermediul unei retele standard cu cablu M-Bus. Configuratia contorului are loc prin intermediul meniului de configurare disponibil de pe panoul frontal si prin portul de comunicatie, in conformitate cu functiile de programare M-Bus. \* 3 FAZE.

- \* Doua-Way (4-cadran)
- \* 100 O Masuratoare directa
- \* Indicare kwh / kvar (descarcata / breata)
- \* Indicare parametrice retelei
- \* Compatibilitate cu mijlocul
- \* Port si protocol M-autobuz
- \* Iesirea pulsulu.
- \* Afisaj lcd cu iluminare multifunctionala
- \* Protectia prin parola cu parola Tastare Trei Faze.

Porturi M-Autobuz

Protocolul de Comunicare M-AutoBuz

Midul de Compatibilitate Directiva 2014/32 / UE

Tensiunea de Referinta  $3 \times 400 \text{ V} + \text{N}$

Curentul vindecator  $0,5 \div 10 \text{ a}$

Curent Maxim  $100 \text{ a}$

CURRENTUL MINIM MaSURAT  $0,02 \text{ A}$

Consumul propriu al contorului  $10 \text{ VA}; 2 \text{ W}$ .

Domeniul de APLICARE AL INDICATIIEI ABACULUI  $0 \div 99999,99 \text{ kWh}$

Semnalul de citire  $2 \times \text{LED}$

**CLASA DE PREZIZIE B.**

Contorul kwh / kvarh constanta 0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp.

IESIRE PULSE KWH / KVARH DESCHIS COLECTOR

Tensiunea de Conectare KWh / Kvarh Max. 30 V dc.

Conexiune curent KWh / kvarh max. 27 ma.

Timpul de Impuls KWh / Kvarh 60, 100, 200 ms

Supraoicitati  $30 \times I_{max} / 10$  ms

Tensiune Masurata L-N  $100 \div 289$  V AC

Tensiune Masurata L-L  $173 \div 500$  V AC

Blocuri termale termale de 25 mm<sup>2</sup>

Temperatura de Lucru  $-20 \div 55$  ° C

DIMENIUNI 4,5 Moduleu (75 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protectie Marking IP51

Pret: 1.007,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/energie-electrica-meter-le-03mb-191398>