



### **F&F BUTONUL DE STICLA CU RELEU BISTABLE CU 4 CANALE GS-4T**

Butonul Glass GS4-AC-T este proiectat pentru instalare pe baza unei casete de instalare cu diametrul de 60 mm si este dedicata controlului direct al circuitelor de iluminare de 230 V cu putere redusa.

Lumina de fundal alba alba exterioara lumineaza usor cand mutati mana mai aproape de el pentru a indica locatia senzorilor. Activarea circuitului selectat este indicata prin comutarea unei iluminari de fundal la portocaliu.

Partea din fata a dispozitivului este fabricata din sticla cu dimensiuni exterioare de  $81 \times 81 \times 12$  mm. In partea din fata exista 4 campuri de atingere (S1, S2, S3, S4), punctele centrale sunt indicate de indicatorii campului de atingere stralucind in culoarea alba calda atunci cand mana este aproape de buton. In plus, pe panoul frontal exista 4 indicatoare de activare a butonului care indica activarea receptorului pornita prin apasarea butonului. In interior exista un cadru din plastic conectat la un cadru de montare 2M. .

\* Controlul circuitelor de iluminare AC cu Putere Redus de 230 V, Cum ar fi Lampi fluorescente Energice SAU LED-URI;

\* Capacitatea de Inarcare A Iesirii:

- Puterea Totalul de 250 W (Suma de Inarcare pentru Toal Cele Patru Canale),

- 100 W pentru o singura singura;

\* Posibilitatea de A Regla Luminozitatea Luminii de Fundal (separat pentru modul si oprire) La preferintele individuale. Tensiunea Sursei de Alimentare  $85 \div 265$  V AC

Modul de Functionare Bistable.

Elementul Executiv Trian.

Controlul Fazei Pornirea Inarcaturi in Tensiunea de Faz Zero

Capacitatea de Inarcare (AC-1) - Canalul ONU Singur 100 W / 250 V AC

Capacitatea de Inarcare (AC-1) - Total (4 canale) 250 W / 250 V AC

Blocuri termale termale de  $2,5 \text{ mm}^2$

Consumul de Energie Trezirea / Lucrul La  $0,05\text{w} / 0,25\text{W}$

Temperatura de Lucru  $-25 \div 50$  ° C

DIMENIUNI  $81 \text{ mm} \times 81 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$

Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60

Stopie? Ochrony - Front IP50  
Stopie? Ochrony - Ty? IP20  
Pret: 517,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/butonul-de-sticla-cu-releu-bistable-cu-4-canale-gs-4t-191406>