



F&F SCARA TIMER OMS-635

Limitatorul de consum OMS-635 permite utilizatorului sa mentina iluminarea in sali, scari sau alte locuri active pentru un timp specificat atunci cand se va opri automat.

Cu limitator de putere incorporat. Furnizare 230 V AC. Pe calea ferata 35 mm.

Utilizatorul poate preseta, de asemenea, deconectarea automata a sursei de alimentare intr-un sistem de cabluri monofazate daca este depasita intrarea de alimentare nominala la receptoare intr-un circuit dat. Functionare.

Odata Activat Prin Intermediul Unui Buton de Eliberare (Push Bell), Limiterul Pastreazie Iluminatul Activ pentru o Anumtica Peoada de Timp Presetate de Potentiometru. Dupa Expirarea Acestei Perioade, Dispozitive Dezactiva Automat Iluminarea. Luminile Pot fi Apoi Pornite Din Nou. LIMITATORUL Permite Utilizatorului Sa FURNIZEZE ENERGIE CIRCUITULUI DACa PUTEREA TOTALa CONSUMATa A TUTURILOR RECEPTOARELOR INTRPORPORAti IN SISTEM ESTE MA MICa DECaTOR VALOAREA STABILITA PE SCARA LIMITARULUI. ODA CE PRAGUL NOMINAL AL ??DESUMULUI DE ENERGIE IN CIRCUITUL CONTROLAT ESTE DEPasITa, ALIMENTARE LA COMEST ESTE DECONECTATE SI RETURNa AUTOMAT DUPa 30SEC. DACa VALOAREA ENERGIEI CONSUMATa CONTINaa Sa DEPasEASCa Nivelul nominal, Alimentaea este deconectat din nou. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contatiului 1 x NU

Separarea contatului nr.

INTREZIEA FUNCtIONARE 1,5 ÷ 2 S

LIMITAREA PUTERII 200 ÷ 1000 W

TIMP DE RECUPERARE DE PUTERE 30 S

TIMP DE PONDRIIRE DE ILUMINAT 0,5 ÷ 10 min.

Anti-Blocada nr

Oprirea Indicatia nr.

Cooperarea cu butoanele iluminate Nr

Returnarea puterii histerezis 2%
Blocuri termale termale 4,0 mm²
Cuplu de Strangere 0,5 nm
Consumul de Energie 0,8 W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
Modul Dimensiuni 2 (35 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 186,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/scara-timer-oms-635-191456>