



**SCAME STECHER 125A 3P+N+E 5H 600-690V 50HZ 60HZ II 2GD TERMINAL CU**  
**SURUB**

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie  
Descrierea sintetic? - Stecher  
Versiune de montare - portabil?  
Current nominal - 125A  
Polonezi - 3p + n + E  
Ora pozi?iei - 5h  
Tensiune nominal? (interval) - 400-up  
Tensiune nominal? - 600-690V  
Frecven?a de lucru - 50Hz  
60hz.  
Culoare - Negru  
Material - termoplastic  
Gradul de protec?ie - Dovada Splash  
Gradul de protec?ie IP - IP66  
Tipuri de ie?iri disponibile - drepte  
Terminale - Terminale cu ?uruburi  
Material de contact - Cuzn (alam?)  
Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat  
Intrare cablu - Gland? prin cablu  
Grup ?i categorii EX - II 2GD  
Temperatura ambiental? TA Min - -35 ° C  
Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C  
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stecher-125a-3p-n-e-5h-600-690v-50hz-60hz-ii-2gd-terminal-cu-surub-198523>