



SCAME STECHER 16A 3P+N+E 11H 440-460V 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB EAC
[EURASIAN CONFORMITY] LOW TEMPERATURE [-50°C]

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie

Descrierea sintetic? - Stecher

Versiune de montare - portabil?

Current nominal - 16A

Polonezi - 3p + n + E

Ora pozi?iei - 11h

Tensiune nominal? (interval) - 400-up

Tensiune nominal? - 440-460V

Frecven?a de lucru - 60Hz

Culoare - ro?u

Material - termoplastic

Gradul de protec?ie - Dovada Splash

Gradul de protec?ie IP - IP66

Tipuri de ie?iri disponibile - drepte

Terminale - Terminale cu ?uruburi

Material de contact - Cuzn (alam?)

Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat

Intrare cablu - Gland? prin cablu

Grup ?i categorii EX - II 2GD

Temperatura ambient? TA Min - -50 ° C

Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C

Op?iuni - EAC [conformitatea eurasiatic?]

Temperatur? sc?zut? [-50 ° C]

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/stecher-16a-3p-n-e-11h-440-460v-60hz-ii-2gd-terminal-cu->

