



**SCAME STECHER 32A 3P+N+E 4H 100-130V 50HZ 60HZ II 2GD TERMINAL CU SURUB**  
**EAC [EURASIAN CONFORMITY] LOW TEMPERATURE [-50°C]**

Seria comercial? - OPTIMA-EX [GD] serie

Descrierea sintetic? - Stecher

Versiune de montare - portabil?

Current curent - 32A

Polonezi - 3p + n + E

Ora pozi?iei - 4h

Tensiune nominal? (interval) - 50-200V

Tensiune nominal? - 100-130V

Frecven?a de lucru - 50Hz

60hz.

Culoare - galben

Material - termoplastic

Gradul de protec?ie - Dovada Splash

Gradul de protec?ie IP - IP66

Tipuri de ie?iri disponibile - drepte

Terminale - Terminale cu ?uruburi

Material de contact - Cuzn (alam?)

Tratament de suprafa?? Contacte - Nickel-placat

Intrare cablu - Gland? prin cablu

Grup ?i categorii EX - II 2GD

Temperatura ambient? TA Min - -50 ° C

Temperatura ambiental? TA Max - 60 ° C

Op?iuni - Temperatur? sc?zut? [-50 ° C]

EAC [conformitatea eurasiatic?]

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stecher-32a-3p-n-e-4h-100-130v-50hz-60hz-ii-2gd-terminal-cu-surub-eac-eurasian-conformity-low-temperature-500c-198577>