



COMTEC ORGANIZATOR DE SANTIER NE ECHIPAT 130X220

Material: Policarbonat ignifugat mat, rezistent la actiunea razelor UV

Tensiunea maxima de utilizare: 400 V ca

Grad de protectie: IP 55

Variante: 1 fereastră de vizitare pentru 6 locuri

Caracteristici tehnice: Standard EN 50298, EN 60529 Material policarbonat ignifugat, rezistent la actiunea razelor UV Grad de protectie IP 66 Culoare carcasa gri Fereastră transparent fumurie cu sistem de inchidere Fereastră de vizitare a aparatelor modulare 6 M, 10 M Inaltime decupare pentru aparate 45 mm Suprafete predecupate pt. cabluri jos, sus, spate si lateral Livrate cu bare de nul si PE dibluri si holtsuruburi sina DIN Montaj pe perete cu dibluri si holtsuruburi sau legate cu coliere Temperatura - 30 °C ... + 50 °C Umiditatea relativa maxima la +20 °C : 95 Tablou este prevazut cu suporturi de fixare a barei de nul si sinei DIN. Prizele trifazate pot fi montate numai in partea frontala. Fereastră se deschide de jos in sus. Pentru manipularea cat mai usoara in exploatare, tabloul se poate livra separat cu un maner.

Montaj: aparent

Pret: 102,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/organizator-de-santier-ne-echipat-130x220>