



COMTEC CANAL SLITAT PENTRU CABLURI, GRI 40 X 60

Date tehnice

Standard: EN 50085;

Grad de protectie: IP 40;

Material: PVC ignifugat;

Tip constructiv: slitat;

Comportare la ardere: - VI, conform UL94;

Temperatura de utilizare: -5...+60C;

Lungimea standard: 2m;

Utilizare: In tablouri electrice si de telecomunicatii;

Montaj: Cu dibluri si holzuruburi;

* Realizat din PVC ignifugat, canalul pentru cablu se poate utiliza pentru „pozarea,, traseelor de cabluri, in tablouri electrice si de telecomunicatii.

Avantaj: izolarea conductoarelor de partile metalice ale dulapului;

* Orice interventie ulterioara realizarii instalatiei se va face usor si fara deterioararea restului instalatiei sau a incaperii;

* Utilizarea canalului de cablu slitat permite accesul conductoarelor fara sa fie necesare prelucrari mecanice ale acestuia;

* Se poate utiliza atat pentru „pozarea,, traseelor de cablu, pentru distributia energiei cat si pentru cablurile de telecomunicatii;

Pret: 20,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canal-slitat-pentru-cabluri-gri-40-x-60>