



### COMTEC BARA DE ALUMINIU 30X10 MM

Bara de aluminiu rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatorilor electrici ( tip butoias, scarita etc)



Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage



<b>Type 1</b> for Pannel & Switchboards for indoor use up to 600 volts	<b>Type 2</b> Light Duty for indoor use up to 600 volts	<b>Type 3</b> Bus-Type Apparatus for indoor use up to 2500 volts	<b>Type 4</b> Center Post 4000 Series for indoor use up to 1500 volts	<b>Type 5</b> Center Post 5000 Series for indoor use up to 5000 volts	<b>Type 6</b> 5 to 15 kV Standoff Insulator
--	--	--	---	---	--

Se poate modela cu aparat special de indoit



entare ( a se vedea



Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari



Pret: 45,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bara-de-aluminiu-30x10-mm>