



### COMTEC BARA DE ALUMINIU 60X10 MM

Bara de aluminiu rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatorilor electrici ( tip butoias, scarita etc)



Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage



- |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
| <b>Type 1</b><br>for Pannel &<br>Switchboards<br>for indoor use<br>up to 600 volts | <b>Type 2</b><br>Light Duty<br>for indoor use<br>up to 600 volts | <b>Type 3</b><br>Bus-Type<br>Apparatus<br>for indoor use<br>up to 2500 volts | <b>Type 4</b><br>Center Post<br>4000 Series<br>for indoor use<br>up to 1500 volts | <b>Type 5</b><br>Center Post<br>5000 Series<br>for indoor use<br>up to 5000 volts | <b>Type 6</b><br>5 to 15 kV<br>Standoff<br>Insulator |
|--|--|--|---|---|--|

Se poate modela cu aparat special de indoit



ientare ( a se vedea



Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari



Pret: 82,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bara-de-aluminiu-60x10-mm>